

BREAKOUT ZIRHLI PATCH CORD KABLO



AÇIKLAMA

ERAT Kablo Fiber Optik Konnektör Serisi, yüksek performanslı ve güvenilir fiber optik bağlantılar için geliştirilmiştir. Ürünler; SC/UPC, SC/APC - LC/UPC, LC/APC - FC/UPC, FC/APC - ST/UPC konnektör seçenekleriyle sunulmaktadır.

Konnektörler; Singlemode OS1- OS2 (9/125) - MM (OM1, OM2, OM3, OM4) fiberlerle uyumludur ve yüksek hassasiyetli sonlandırma sayesinde düşük ekleme kaybı ve yüksek bağlantı performansı sunar. ERAT Kablo Fiber Optik Konnektörleri, ANSI/TIA-568.3-E, IEC 61754 ve RoHS standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

**** Uçtan uca ERAT marka ürünler kullanılması durumunda 25 yıl sistem performans garantisi sunulmaktadır.**

ÖZELLİKLER

- Toplam minimum dönüş kaybı
- Düşük konnektör zayıflaması
IEC61754-4 / IEC61754-20 uyumlu
- Kompakt tasarım.
- SC, LC, ST, FC Konnektör seçenekleri.

KULLANIM YERİ

- CATV, LAN lar, Telekom, Video
- Telekomünikasyon ağlarında
- Gigabit uygulamalarda (ATM, İnternet)
- GSM Baz İstasyonlarında

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Optik Fiber	SM (OS1, OS2), MM (OM1, OM2, OM3, OM4)
Fiber Sayısı	2 - 24
Tield Kaplama	HFFR (900µm)
Tield Renkleri	Mavi, Turuncu, Yeşil, Kahverengi, Beyaz, Kırmızı, Siyah, Sarı, Mor, Gül Rengi Aqua Mavisi
Güçlendirme Elemanı	Şişebilen Aramid İplik/Cam Elyaf
Ripcord	Aramid veya Polyester
Zırh	Ondüle Çelik Bant
Dış Kılıf	HFFR
Dış Kılıf Çapı	7.0 mm ±0.2

PARAMETRELER

Birim	Model	PC	UPC	APC
Konnektör Kaybı	SM	≤0.3dB	≤0.3dB	≤0.3dB
	MM	≤0.3dB	≤0.3dB	≤0.3dB
Dönüş Kaybı	SM	≥45dB	≥50dB	≥60dB
Çalışma Sıcaklığı	-40 C to +75 C			
Dayanıklılık	≤0.2 dB typical change , 500 matings			
Ulaşılabılır Dalga Boyu	SM = 1310 & 1550 nm , MM = 850nm & 1300 nm			