

ERATSLİDE 2U PATCH PANEL SERİSİ



erat

ERATSLİDE 2U PATCH PANEL SERİSİ



Ürün Ailesi	Mekanik Panel
Standartlar	19"
	2 Rack Unit
Koruma Derecesi	IP 10



Y	88 mm
C	434 mm
D	243 mm

Renk Seçenekleri	Açık Gri (RAL7035)
	Siyah (RAL9005)

Ağırlık	
Net	2,8 kg
Brüt	3,130 kg

Ön Açıklama

Eratslide 2RU mekanik patch panel, temel formu ve seçtiğiniz panel kombinasyonları ile birlikte veya panelsiz temin edilir . Panel ayrıca gerekli adaptör ile birlikte önceden montajlanmış olarak da temin edilebilir veya proje ihtiyaçlarınızı karşılamak için montajlı pigtailler ve fiber sarım ile birlikte de temin edilebilir. Tepsi, tamamen ürün içine yerleştiginde plastik çeyrek dönüşlü kilit ile yerine kilitlenir, tepsi açık olduğunda 45° yükseltilebilir ve üründen ayrılabilir . Ürün cihaz dikmeye takıldıktan sonra bile basit kurulum, kolay bakım ve erişim için mükemmel bir çalışma platformu sağlar . Modüler tepsi özelliği ve minimal tasarım, ön ek kablolarının yanı sıra arka kablo bağlantılarına ulaşım sağlar . Standart paneller, tam saha konfigürasyonu için bos, saha sonlandırması için kablo montajı ve adaptör plakaları ile yarı montajlı veya kullanıcılar tarafından belirlenen montaj şekli ile fabrikadan istenilen şekilde teslim edilebilir.

Özellikler

- 96 Fiber Kapasitesi (8 Adet 6 SC-DX Freedom Panel Adaptör Panel ile)
- Her tip konnektör ile uyumlu
- 4 adet freedom panel seçeneği
- Bağlantı kulakları için derinlik ayarı
- Arka Kablo Giriş Noktaları
- Cihaz dikmeye arkadan bağlanma opsiyonu
- Hafif ve sağlam Yapı
- Farklı Kasetlere uyumlu bağlantı yerleri
- Çıkarılabilir adaptör panelleri

Teknik Özellikler

- Soguk Haddelenmiş Çelik (DKP)
- Dayanıklı dokulu elektrostatik toz boya kaplama, Siyah (RAL9005) veya Açık Gri (RAL7035)
- 19" Cihaz Dikme Standartı
- Plastik Çeyrek Dönüşlü Kilitleme
- Kablo Girişi 21mm(4 adet),
- Kablo Girişi 23mm(4 adet)
- RoHS Uyumluluğu



ERATSLİDE 2U PATCH PANEL SERİSİ



Ölçüler

