



VFL, kurulum sırasında ve sonrasında bir optik ağda fiber izleme, fiber yönlendirme ve süreklilik kontrolü için verimli ve ekonomik bir araca ihtiyaç duyan saha personeli için özel olarak tasarlanmıştır.

Şunları içerir: Fiber optik kablolarda kesme noktasının bulunması, zayıf bağlantılar, bükülme veya çatlama. OTDR'nin hatalarını bulmak.

ÖZELLİKLER

- Farklı ST, SC ve FC konnektörlerini test etmek için 2,5 mm evrensel konnektör
- CW veya Pulsed'da çalışır
- Sabit çıkış gücü
- Kafa için çarpmaya ve toza dayanıklı tasarım
- Kaynak kasa zemin tasarımı ESD hasarını önler
- Güvenilirliği sağlamak için yanma testi.
- Taşınabilir ve sağlam, kullanımı kolay
- Düşük Pil uyarısı
- Uzun pil ömrü (50 saate kadar)

KULLANIM YERİ

- Fiberlerdeki bükülme kırılma ve hasar tespitinde
- Uçtan uca devam testlerinin yönetiminde Fiber izleme ve tanımlamada.

Seramik çekirdek



Metal



Görünür Işık Kaynağı - 30 mw



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçüler	17,5 cm x 2,6 cm
Depolama sıcaklığı	-20~70°C
Çıkış Optik Gücü	$\geq 30\text{mw}$
Çalışma sıcaklığı	0~60°C
Pil stili	1.5v*2
Boyut	175mm*26mm*26mm
Ağırlık	170g
merkezi dalga boyu	650 deniz mili
Fiber bağlayıcı	evrensel-bağlayıcı
Dalga çıkışı	650nm

