

GÖRÜNÜR IŞIK KAYNAĞI (VFL) - 1 MW



ÖZELLİKLER

- Kolay taşınabilirlik için kompakt ve ergonomik tasarım
- 650 nm Görülebilir Dalgaboyu
- SM (>2 km) ve MM (>2 km) Konnektörler içi yüksek güçlü lazer
- 2.5 mm konnektör girişi (1.25 MM Adaptör ile de uyumlu)

KULLANIM YERİ

- Fiberlerdeki bükülme kırılma ve hasar tespitinde
- Uçtan uca devam testlerinin yönetiminde Fiber izleme ve tanımlamada.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçüler	100x30x18 mm
Ağırlık	37 g Çift AAA bataryalar ile
Fiber Uyumluluğu	SM, MM
Dalga Boyu	650 nm (görülebilir)
Işık Güvenliği Seviyesi	2. Sınıf
Çıkış Gücü	1 mW
Çıkış Modları	Hem CW hem de Darbe (2Hz) mevcut
Aralık	> 2 km SM > 2 km MM
Konnektör Arayüzü	Uluslararası 2.5 mm (Sabit) Uluslararası 1.25 mm adaptör (opsiyonel)
Kontroller	AÇ/KAPA Sürekli/Anlık
Batarya Tipi	İki AAA
Batarya Ömrü	50 Saat Boyunca Sürekli
Taşıma Çantası	Bel kemeri ile birlikte ön cepli hafif tasarım
Güvenlik	IEC 60825-1:2007-03
Garanti Süresi	2 Yıl