

OTDR Lanç Kutusu (Tampon Fiber -1000 m)

OTDR kullanırken fiber optik kabloların test edilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. OTDR Fırlatma Fiber kutusu, OTDR'nin fırlatma darbesinin ölçüm belirsizliği üzerindeki etkilerini en aza indirmeye yardımcı olmak için Optik Zaman Alanı Refleksometreleri (OTDR'ler) ile birlikte kullanılır. Birçok farklı konfigürasyon ve fiber uzunluğu mevcuttur.



ÖZELLİKLER

- Nabız Bastırıcı, Fırlatma Kutusu, Geciktirme Hattı, Kurulum/Test, Eğitim, Kalibrasyon
- Pozitif sızdırmazlık ve kilitleme özelliğiyle kolay açma sağlayan Bileşik Mandal
- Metal olmayan yapısı sayesinde çökmez, aşınmaz veya elektrik iletmez
- Su ve toz geçirmez özelliği sayesinde ünite neredeyse her ortama taşınabilir
- Kasa 2.000 metreye kadar fiber barındırabilir
- Rakım ve sıcaklık değişiklikleri için Otomatik Tahliye Valfi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uzunluk × Genişlik × Yükseklik	9,37" × 5,56" × 2,62"
Malzeme	SR Polipropilen
Renk	Siyah/Sarı
Ağırlık	0,75 kg (lifsiz)
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +55°C
Tipik Kayıp	1000 metre için 1310 nm'de <1 dB

SİPARİŞ BİLGİLERİ

A = Giriş konnektörü	B = Çıkış konnektörü	C = Fiber	D = Uzunluk (km)
FC	FC	S – Tek modlu fiber	
ST	ST	M6 – Çok modlu fiber (62,5/125)	
SC	SC	M5 – Çok modlu fiber (50/125)	
FCA = FC/APC	FCA = FC/APC	OM3	
SCA = SC/APC	SCA = SC/APC	G.657A	
D4	D4		
LC	LC		
MU	MU		

İstek üzerine diğer özel ürünler de mevcuttur.

Örneğin:

**1 km Tek mod, I/P kablosunda FC, O/P kablosunda FC/APC
LB-FC-FCA-S-1 km**