

OTDR LAUNCH KUTUSU (TAMPON FİBER -1000 M)



OTDR (Optical Time-Domain Reflectometer) fiber optik kablo hatlarını test etmek ve karakterize etmek için kullanılan bir fiber optik, test kablosudur. OTDR, fiber optik kablodaki kayıpları, kırılmaları ve diğer anormallikleri tespit eder.

OTDR'nin doğru ölçümler yapabilmesi için, başlangıçtaki konektör ve fiber uzunluğunun etkilerini ortadan kaldırmak için onet cabling launch yada tampon fiber kabloları kullanabilirsiniz

Onet cabling, Uçları SC/APC, SC/UPC, FC/APC, FC/UPC ve LC/UPC konektör ile sonlandırılmış 500Metre ve 1000Metre olarak fiber launch yada tampon kablo sunmaktadır. Fiber optik kablo türü olarak Single Mode [OS1 ve OS2] ve Multi Mode [OM2, OM4 ve OM4] tipleri bulunur.

**** Uçtan uca ERAT marka ürünler kullanılması durumunda 25 yıl sistem performans garantisi sunulmaktadır.**



ÖZELLİKLER

- Adaptör saklama alanı
- Korumalı kasa yapısı
- Küçük ve ergonomik tasarım
- Barkod link ile ürünün interaktif test raporu görüntülemesi
- Kemer askısı ile saha rahat kullanım

OTDR LAUNCH KABLOSUNUN AMACI

- Ölçüm Doğruluğu: OTDR launch kablosu, OTDR'nin bağlantı noktası ile fiber optik kablonun başlangıç noktası arasındaki ölü bölgeyi (dead zone) ortadan kaldırır. Bu, OTDR'nin fiber kablonun başlangıcından itibaren daha doğru ölçümler yapmasını sağlar.
- Bağlantı Noktalarının Test Edilmesi: Launch kablosu, OTDR'nin başlangıçtaki konektör kayıplarını ve yansımalarını ölçmesine olanak tanır. Bu, bağlantı noktalarının kalitesini değerlendirmek için önemlidir.
- Uzunluk Arttırma: Fiber optik kablonun başlangıcında yeterli uzunluk sağlayarak,
- OTDR'nin tam dinamik aralığını kullanmasına yardımcı olur

OTDR LAUNCH KUTUSU (TAMPON FİBER -1000 M)



TEKNİK ÖZELLİKLER

Uzunluk × Genişlik × Yükseklik	9,37" × 5,56" × 2,62"
Malzeme	SR Polipropilen
Renk	Siyah/Sarı
Ağırlık	0,75 kg (lifsiz)
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +55°C
Tipik Kayıp	1000 metre için 1310 nm'de <1 dB

SİPARİŞ BİLGİLERİ

A = Giriş konnektörü	B = Çıkış konnektörü	C = Fiber	D = Uzunluk (km)
FC	FC	S – Tek modlu fiber	
ST	ST	M6 – Çok modlu fiber (62,5/125)	
SC	SC	M5 – Çok modlu fiber (50/125)	
FCA = FC/APC	FCA = FC/APC	OM3	
SCA = SC/APC	SCA = SC/APC	G.657A	
D4	D4		
LC	LC		
MU	MU		

İstek üzerine diğer özel ürünler de mevcuttur.

Örneğin:

1 km Tek mod, I/P kablosunda FC, O/P kablosunda FC/APC

LB-FC-FCA-S-1 km