



RG6 U6 CU-CU TRISHIELD LSZH-HFFR



KULLANILDIĞI YERLER/ ÖZELLİKLER	KABLO YAPISI
Bina içi CATV, CCTV sistemlerinde dağıtım kablosu ve düşük zayıflama istenen uydu sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır. Yapısı itibariyle alev geciktirici özelliğe sahip bu kablolar insanların yoğun olduğu (alışveriş merkezleri, oteller vb.) ortamlarda, yangın esnasında ortaya çıkan duman ve korozif gazların insan sağlığını tehdit etmemesi istenilen yerlerde kullanılır.	1. Bakır İletken 2. PE İzole (Foam) 3. Bakır Folyo (%100 Kapama) 4. Bakır Tellerden Örgü 5. Bakır Folyo (%100 Kapama) 6. LSZH/HFFR Kılıf

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
İletken	Som, tavlı bakır
İletken Çapı (mm)	1.02±0.02
İzole Çapı (mm)	4.6±0.2
1. Ekran	cu-pet (%100 Kapama)
2. Ekran	Bakır Tellerden Örgü
3. Ekran	cu-pet (%100 Kapama)
Dış Kılıf	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Kılıf Rengi	Siyah (Müşteri talebine göre farklı renkler üretilebilmektedir.)
Kablo Yazı Bilgisi	Marka, Kablo cinsi, İlgili standartlar, Tarih, Seri numarası, Metre

MEKANİK ve ÇEVRESEL ÖZELLİKLER	
Bükülme Yarıçapı	20 x Kablo Çapı
Çalışma Sıcaklığı	-40 to +70 °C

AMBALAJ & BOYUT & AĞIRLIK		
Ambalaj Şekli	Dış Çap (mm)	Yaklaşık Ağırlık (kg)
100 m Rulo	6.8±0.2	4
500 m Kontraplak Makara	6.8±0.2	20
1000 m Kontraplak Makara	6.8±0.2	41

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Empedans Karakteristiği	75±3 Ohm
Efektif Kapasite	54±2 pF/m nom.
Yayıma Hızı	%82±2
İzolasyon Direnci	2000 MegaOhm x km min.
Test Gerilimi (AC 50 Hz)	3000 V/ 1 dk.

ZAYIFLAMALAR								
Mhz	5	200	400	800	1000	2150	2400	3000
db/100m	2,8	9,3	13,7	19,1	22	32,5	35,1	39,3