

FX15

Canlı Fiber Tanımlayıcı

ANA ÖZELLİKLER

- Kullanımı kolay
- Trafik yönü göstergesi
- Sinyal okuma
- Sesli uyarı ile ton algılama LED'leri (270 Hz, 1/2 kHz)
- Güneşlik örtüsü
- Kaydırmalı fiber ayna adaptörleri
- Sağlam, metal tasarım
- Düşük güç göstergesi
- G.652, G.655 ve G.657 fiber türleri ile çalışır
- Birincil kaplamalı ve şerit fiberin (250 µm) yanı sıra 900 µm sıkı tampon ve 2/3 mm kılıflı kablolarla çalışır



ÖZELLİKLER

- Dalga Boyu Aralığı: 800 - 1700 nm
- Dedektör Tipleri: Çift 1 mm InGaAs
- Sinyal Algılama Tipleri**: CW, 270 Hz, 1 kHz ve 2 kHz
- Ekleme Kaybı (tip): 1310/1550 nm'de 0,8 dB/2,5 dB
- Yön Göstergesi**:
- -1310 nm (10 ila -46 dBm)
- -1550 nm (10 ila -50 dBm)
- CW Seviyesi Ölçüm Aralığı**: -50 ila +10 dBm
- Ton Seviyesi Algılama Aralığı**: -25 ila 0 dBm
- Ton Algılama Frekans Limiti: %5
- Pil Tipi: 9 V DC (alkalin) dahil
- Çalışma Sıcaklığı: -10 ila +60°C (14 ila 140°F)
- Depolama Sıcaklığı: -25 ila +70°C (-13 ila 158°F)
- Boyut: 196 x 30,5 x 27 mm (7,72 x 1,2 x 1,06 inç)
- Ağırlık: Pil dahil 200 g (0,44 lb)

Not:

Tüm özellikler 23°C ± 2°C (73,4°F ± 3,6°F)'de geçerlidir
900 µm fiber tipi ile CW sinyali kullanılarak yapılan testler