

FX82 - 82s

Optik Güç Ölçer (OPM)

FX82, zorlu test ortamlarında geniş bir dalga boyu ve geniş dinamik aralıkta mükemmel ölçüm doğruluğuna sahiptir. Ünite tüm eski dalga boylarında kalibre edilirken CWDM dalga boyları bir seçenek olarak eklenebilir. FX82s ve FX82s ölçüm cihazlarından oluşan yeni Süpürme Kaybı Test Kitimizi kullanarak çok dalgalı DWDM IL kaybı ölçümünü otomatikleştirin ve kablo yollarını doğrulayın.

PLATFORMDA ÖNE ÇIKANLAR

- Elde taşınır, hafif ve sağlam form faktörü
- Sıçramaya ve toza dayanıklı tasarım
- Yüksek kontrastlı LCD - dış mekanda görülebilir ve iç mekan veya düşük ışık koşulları için arkadan aydınlatma
- Ölçüm ve referans ayarları için sezgisel menü yapısı
- Eğimli kefalet standına sahip koruyucu lastik çizme
- Eğimli kefalet standına sahip koruyucu lastik çizme
- Şarj edilebilir Li Polimer pil paketi
- Mikro USB, 5 Volt DC şarj cihazı

YAZILIMDA ÖNE ÇIKANLAR

- Test sonuçlarını aktarmak ve temel pdf raporu oluşturmak için LT-Sync PC yazılımı
- Kaydedilen sonuçların gelişmiş sonradan işleme amacıyla PC'den aktarılması için Fiberizer® Desktop Plus ve Cloud versiyonları
- USB bağlantısı uygulamaları için Fiberizer® Mobile (Android)

ANAHTAR TEST UYGULAMALARI

- Dalga Boyu Aralığı 800 ila 1650 nm
- Kalibre edilmiş dalga boyları – 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 ve 1650 nm
- İsteğe bağlı kalibre edilmiş dalga boyları – ITU-T G.694.2 CWDM ızgarası, 18 kanal
- Geniş dinamik aralık 1 mm, InGaAs fotoğraf dedektörü
- WaveID otomatik dalga boyu tanıma (uyumlu VeEX OLS ile eşleştirildiğinde)
- Çok çeşitli endüstri konnektör adaptörleri ile evrensel arayüz
- Kaydedilen test sonuçları için kalıcı depolama
- 1920'ye kadar tek dalga boyu kaydı
- Test sonuçlarının Tarih/Saat damgası
- Başarılı/Başarısız ile programlanabilir eşikler

